



WYKAZ PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW					
OZNACZENIE ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	MATERIAŁ	WYMIARY ELEMENTU [cm]	DŁUGOŚĆ L [m]	II. OŚC [szt]
1/NP1	nadproże prefab. np. solbet	-	2x12x24	1,40	5
1/N1	nadproże żelbetowe	beton C30/37	25x30	2,20	1
1/N2	nadproże żelbetowe	beton C30/37	24x24	1,50	1
1/N3	nadproże żelbetowe	beton C30/37	24x24	1,75	1
1/P1	podciąg	beton C30/37	25x35	2,20	1
1/B1	belka obwodowa	beton C30/37	24x68	6,50	1
1/B2	belka obwodowa	beton C30/37	24x68	9,45	1
1/B3	belka obwodowa	beton C30/37	24x68	11,90	1
1/B4	belka obwodowa	beton C30/37	24x68	22,10	1
1/B5	belka obwodowa	beton C30/37	24x68	18,15	1
1/B6	belka obwodowa	beton C30/37	24x68	11,18	1
1/B7	belka obwodowa	beton C30/37	24x68	11,85	1
1/B8	belka obwodowa	beton C30/37	24x68	15,80	1
1/B9	belka obwodowa	beton C30/37	24x68	6,20	1
1/B10	belka obwodowa	beton C30/37	24x68	6,20	1
1/S1	słup	beton C30/37	40x80	3,15	7
1/S2	słup	beton C30/37	40x80	3,15	13
1/S3	słup	beton C30/37	40x80	3,15	6
1/SC1/F	ściana żelbetowa	beton C30/37	gr. 25	6,50	1
1/SC2/G	ściana żelbetowa	beton C30/37	gr. 25	2,95	1
1/SC3/H	ściana żelbetowa	beton C30/37	gr. 25	4,65	1
1/SC4/K	ściana żelbetowa	beton C30/37	gr. 25	6,50	1
1/SC5/11	ściana żelbetowa	beton C30/37	gr. 25	11,18	1
1/SC6/9	ściana żelbetowa	beton C30/37	gr. 25	4,15	1
1/SC7/8	ściana żelbetowa	beton C30/37	gr. 25	2,20	1
1/SC8/7	ściana żelbetowa	beton C30/37	gr. 25	2,20	1
1/SC9/5	ściana żelbetowa	beton C30/37	gr. 25	9,24	1
1/SC10/D	ściana żelbetowa	beton C30/37	gr. 25	6,50	1
1/SC11/L	ściana żelbetowa	beton C30/37	gr. 25	6,50	1
1/PL1	plyta stropowa	beton C30/37	gr. 24	-	1
1/BL1	balcon	beton C30/37	gr. 20-17	-	1
1/BL2	balcon	beton C30/37	gr. 20-17	-	1
1/BL3	balcon	beton C30/37	gr. 20-17	-	1
1/BL4	balcon	beton C30/37	gr. 20-17	-	1
1/BL5	balcon	beton C30/37	gr. 20-17	-	1
1/BL6	balcon	beton C30/37	gr. 20-17	-	1
1/BL7	balcon	beton C30/37	gr. 20-17	-	1
1/SCH1	schody żelbetowe	beton C30/37	gr. 15, gr. 12 bieg, gr. 20 spocznik	-	1
1/Z1	żebro	beton C30/37	24x38	3,14	1
1/Z2	żebro	beton C30/37	80x20	3,14	1
1/P/PS1	podest stalowy	stal S235	belki C120x55x7, krata pomost. gr.3	3,65	1

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
I PIĘTRA

UWAGI:
BETON: C30/37
STAL: AIIIIN (B500SP)

MIN. OTULENIE: (dla klasy ekspoz. XC1)–25 mm
(dla klasy ekspoz. XC4)–35 mm

OZNACZENIA:

0/N1
| numer elementu
| oznaczenie elementu
| numer piętra

np. – 0/N1 – parter/nadproże żelbetowe nr 1
kg. – krawędź górna
kd. – krawędź dolna

Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami branży konstrukcyjnej, opisem technicznym oraz projektem architektonicznym.
Ustrój płytowo – słupowy, strop płaski żelbetowy o wysokości konstrukcyjnej 24cm.
Ściany konstrukcyjne trzonu należy wykonać jako żelbetowe wylwane z betonu o grubości 25cm.
Ściany wypełniające ostonowe i wewnętrzne należy wykonać z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm o wytrzymałości na ściskanie 4MPa i gęstości 700kg/m3.
Ścianki działowe należy wykonać z bloczków z betonu komórkowego.
Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
Poziom "0" budynku zgodnie z branżą architektury wynosi 230,50 mn.p.m.
Podane rzędne odnoszą się do poziomu "0" budynku.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA



ZDI
sp. z o.o.

Nazwa obiektu budowlanego:

Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Stadium:

PB-T

Skala:

1:100

Nr rys.:

K-R1

Tytuł rysunku:

BUDYNEK B1 / ELEMENTY
KONSTRUKCYJNE I PIĘTRA

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Brandza	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Marek Nigowski	55982a	Konstrukcja	08.2022	
OPRACOWUJĄCY mgr inż. Aleksandra Malinica	-	Konstrukcja	08.2022	