




- 
 WĘGNA MINERALNA  
 STYROPIAN / STYRODUR  
 ŻEBET  
 GAZOBETON  
 BETON  
 CERAMIKA
- ściany murowane z GAZOBETONU pełne do wys. 220cm, powyżej

## UYAGI

1. W szachtie instalacyjnym SI1 wykonać co 3. kondygnację przegrodę przeciwpożarową w klasie EI60 w formie systemowego sfitu samonośnego z płyt GKF pod projektowanym podestem roboczym.
2. Ściany o określonej klasie odporności ogniowej tynkować obustronnie do wymaganej klasy.

KONDYCYJONA PODZIEMIA			
NR-POS.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	POWIERZCHNIA
		po stronie południowej b.c. i c.d.	po stronie północnej b.c. i c.d.
		[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]
P-1	KOMORA KŁATKOWA	2,45	2,45
P-2	KOMORA KŁATKOWA	6,85	6,64
P-3	KOMORA KŁATKOWA	6,85	6,85
P-4	KOMORA KŁATKOWA	4,86	4,86
P-5	KOMORA KŁATKOWA	4,62	4,62
P-6	KOMORA KŁATKOWA	8,71	8,71
P-7	KOMORA KŁATKOWA	4,29	3,36
P-8	KOMORA KŁATKOWA	2,64	2,64
P-9	KOMORA KŁATKOWA	6,30	6,30
P-10	KOMORA KŁATKOWA	6,59	6,59
P-11	P-12	22,15	22,15
P-13	PRZEDSIĘWÓZ P-2	5,82	10,05
P-14	KONTYNER	3,2	5,38
P-15	PRZEDSIĘWÓZ P-2	4,56	4,56
P-16	KONTYNER	6,93	6,93
P-17	KONTYNER	1,20	1,20
P-18	KONTYNER	6,93	7,21
P-19	KŁATKA SCHODOWA K-1	18,78	19,10
P-20	KŁATKA SCHODOWA K-2	33,18	23,47
P-21	WĘZŁ C-1	25,46	25,46
P-22	WĘZŁ C-2	30,14	30,14
P-23	GABLA D-2	145,89	148,01
P-24	POWIERZCHNIE GOSPODARSTWA	6,65	6,71
P-25	SPRZĘT ELEKTRYCZNY	1,17	1,17
P-26	SPRZĘT ELEKTRYCZNY	2,88	2,88
P-27	SPRZĘT HYDRAULICZNY	4,43	4,43
P-28	SPRZĘT HYDRAULICZNY	209,46	206,52

**Zespół trzech budynków mieszkalnych  
wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach,  
garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną  
i zagospodarowaniem terenu**