



**UWAGI (instalacja kanalizacyjna):**

1. Umywalki umieszczać na wysokości 0,78-0,8 m nad podłogą licząc od górnej krawędzi przyboru.
2. Zlewomywalki umieszczać na wysokości 0,8-0,9 nad podłogą, licząc od górnej krawędzi przyboru.
3. Styk ceramiki sanitarnej (brodziki, umywalki, itp) wypełnić silikonem sanitarnym antygrzybowym.
4. Przybory sanitarne należy wyposażać w syfony o wysokości zamknięcia wodnego min. 50mm.
5. Syfony powinny być montowane tak aby była możliwość ich czyszczenia.
6. Przejścia pomiędzy stropem a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym nie powodującym uszkodzenia przewodu.
7. Piony prowadzić w brzdach lub obudować płytą GKO
8. Wszystkie piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką o średnicy większej od średnicy pionu o 50 mm.
9. Instalacje kanalizacji wewnętrznej wykonać z rur kanalizacyjnych niskosumowych.
10. Rury prowadzić ze spadkiem min. 2%



PRACOWNIA PROJEKTOWA

22-400 Zamość, ul. Jana Kiepury 6 tel. 84 639 20 55 fax 84 639 80 87 [pracownia@zdizam.pl](mailto:pracownia@zdizam.pl) [www.pracownia.zdizam.pl](http://www.pracownia.zdizam.pl)

**PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO  
PRZY UL. SIKORSKIEGO W ZAMOŚCIU**

dz. nr ewid. 710/84. 710/7. 21/2. 131/2. jedn. ewid. 066401 1 Miasto Zamość, obr. 01

<p><i>Inwestor:</i></p> <p>Miejszyszakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Służby Zdrowia ul. Brzozowa 19B, 22-400 Zamość</p>	<p><i>Stadium:</i></p> <p>PB</p>	<p><i>Nr rys.</i></p> <p>S19</p>
---	----------------------------------	----------------------------------

Tytuł rysunku:	
----------------	--

Inst. kan. san. i desz. - I piętro

Skala:  
1:100

Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Jacek MARCYNIUK	LUB/0067/POOS/14	Sanitarna	11-2019	
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Mateusz ZAWADZIŃSKI	asystent			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Daniel NIDERL A.	LUB/0065/POOS/07			