


UWAGI:

1. Przewody pomiędzy kondygnacjami ułożyć w rurkach ochronnych RKS-G-P w drabinkach kablowych
2. przewody doprowadzić do tele. skrzynek mieszk. TSM



MODUŁ WYWOŁANIA

UNIFON

OZNACZENIA



CENTRALA ZARZĄDZANIA DOMOFONU



CZYTNIK RADIOWY PILOTÓW



FOTOKOMÓRKA



SYGNALIZATOR OTWIERANIA ZAMYKANIA



ELEKTROZACZEP REWERSYJNY



CZYTNIK ELEMENTÓW ZBLIŻENIOWYH

16a UTP kat5e 4x2x0,5, żelowany w rurze ochronnej(16 przew.)

b UTP kat5e 4x2x0,5, żelowany zewnętrzny

c OMY 2x1

Jednostka opracowująca:		PRACOWNIA PROJEKTOWA	
ZAMOJSKA DYREKCJA INWESTYCJI "ZDI" Sp. z o.o.		ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość; TEL.: 84 639 20 55, FAX.: 84 639 80 87, pracownia@zdzam.pl, www.pracownia.zdzam.pl	
Investor	Miejszyszkładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Służby Zdrowia	Stan P. Bud.	
Projektant	mgr inż. H. GODZISZ	Brzoza Elektr.	
Nr uprawnień	LUB/0209/POOE/14	Skala	
Sprawił	mgr inż. B. KWIECINSKI	-	
Nr uprawnień	UANB-II-8387/39/90	N° rys.	
SCHEMAT INSTALACJI TELETECHNICZNEJ DOMOFONU		T12	